

Ворота секционные RSD02 SLP

Руководство по монтажу и эксплуатации

Общие сведения

2

Инструменты

3

Комплектация


4

Общие указания к монтажу

5

Монтаж ворот

6



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	2
2. Инструменты.....	3
3. Комплектация.....	4
4. Общие указания к монтажу.....	5
5. Монтаж ворот	6

Данная инструкция предназначена для установки гаражных и промышленных секционных ворот DoorHan серии RSD02 SLP на базе стандартной комплектации.

Инструкция содержит важные сведения по монтажу, эксплуатации и сервису ворот.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Если в процессе установки ворот у вас возникли трудности, то мы рекомендуем обращаться в службу технической поддержки (см. пункт «Сервисная служба»).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Нельзя устанавливать на ворота детали, которые не входят в комплект ворот.
	Детям запрещено присутствовать при монтаже ворот.
	При монтаже электропривода следуйте инструкции, входящей в его комплект.
	Перед началом установки ворот убедитесь, что проем подготовлен и пригоден для установки ворот.
	Проем ворот всегда должен быть свободным и не содержать посторонних предметов.

ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДЕ

Оптимальная численность монтажной бригады — 2 человека. При монтаже ворот с приводом в составе бригады должен быть квалифицированный электрик.

Среднее время проведения монтажа — 2 часа.

Монтаж ворот должны осуществлять бригады, прошедшие обучение и получившие сертификат в центрах обучения DoorHan.

Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом (см. стр. 3).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Вертикальные направляющие должны устанавливаться строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.













Диагонали горизонтальных направляющих должны быть равны (допустимое отклонение составляет 5 мм).

Соединение узлов конструкции должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.


Боковые стыки панели должны быть строго на одной линии, зазоры не допускаются.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	деталь ворот		неправильная установка		обратить внимание		извлечь из упаковки		просверлить отверстие		внешняя часть ворот
	крепежный элемент		правильная установка		информация в монтажной карте		демонтаж элемента конструкции		дополнительная опция		с автоматикой
	выставить по уровню		применить усилие		необходимое количество оборотов пружины		стандартный тип подъема		низкий тип подъема		без автоматики




M8 x 16




1/4 x 1/2"







6,3 x 25














M10 x 35




















































































Упаковка. Торсионный механизм				Упаковочных мест 2		
Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во кусков	Длина куска, мм	Ширина куска	Примечание
132055/mL/RAL7004	Пружины окрашенные 50- 5,5 левая	п/м	1	1052		11.1 кол. оборотов











DoorHan[®]

Международный концерн DoorHan благодарит
вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибуции
и технического обслуживания обращайтесь
в офисы региональных представителей или
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru